





Tagalarm

Tagalarmgeräte und Zubehör

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis / €
	IC-TSA 230 270 100-115	Tagalarmsicherung TSA230 Elektronisches Fluchttürüberwachungsgerät im Kunststoffgehäuse mit <ul style="list-style-type: none"> • integriertem Netzteil 230 V/AC • Alarmgeber 100 dB/A • elektronischer Blitzlampe • Status- und Alarmausgänge zum Anschluss eines dezentralen Bedien- und Anzeigetableaus • Bedienung über schließanlagenfähigen Profilzylinder • kompaktes Kunststoffgehäuse • frontseitig aufgebaute ultrahelle Blinksignalleuchte • akustischer Alarmgeber für Intervall- oder Dauerton • LED-Anzeigen frontseitig für: „Betrieb“, „Überwachung an“ und "Tür offen". • 2 Umschaltrelais 1 A • Stromaufnahme 35 mA in Bereitschaft, 100 mA bei Alarm • externe Verbraucher mit einer max. Stromaufnahme von 180 mA bei 12 V/DC können direkt angeschlossen werden (nur bei 230 V-Ausführung) • Ausgänge für Fernanzeige IC-TC8 Im Lieferumfang enthalten: <ul style="list-style-type: none"> • Profilhalbzylinder mit 3 Schlüsseln • Hinweisschild • Bedienungs- und Installationsanweisung Bestimmungsgemäße Verwendung: Der bestimmungsgemäße Einsatz des Tagalarms TSA 230 ist die Überwachung von Türen, insbesondere von Notausgangstüren auf den geschlossenen Zustand. Akustische und optische Alarmierung bei unberechtigtem Öffnungsversuch einer Fluchttür. Abschaltung der Überwachung durch Berechtigte. Technische Daten: <ul style="list-style-type: none"> • Spannungsversorgung: 230 V/AC / 50 Hz • Abmessungen B/H/T: 110 x 197 x 56 mm Türkontakte sind <u>nicht</u> im Lieferumfang enthalten; separat bestellen,	199,90
	IC-TSA 230S 270 100-110	Tagalarmsicherung TSA230S wie vor, jedoch Lieferung ohne Profilhalbzylinder	183,40
	IC-TSA 12 270 100-105	Tagalarmsicherung TSA12 wie IC-TSA230, jedoch für Spannungsversorgung 12V/DC Lieferung incl. Profilhalbzylinder. Netzteil ist nicht im Lieferumfang.	189,60
	IC-TSA 12S 270 100-100	Tagalarmsicherung TSA12S wie vor, jedoch Lieferung ohne Profilhalbzylinder	174,10
		Kontakte zur Überwachung von Fenster und Türen siehe Rubrik Einbruchmeldeanlagen - Melder	

Tagalarm

Tagalarmgeräte und Zubehör

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis / €
	IC-TG 1E 570 040-004	Tagalarmsicherung TG 1E Elektronisches Fluchttürüberwachungsgerät im Kunststoffgehäuse mit <ul style="list-style-type: none"> • integriertem Netzteil 230 V/AC • Alarmgeber 103 dB/A • Alarm-LED 5 mm, 3000 mcd • potentialfreier Relaiskontakt, Alarm ausgelöst • Bedienung über eingebauten Schlüsselschalter • externer Eingang für Alarmquittierung • Leistungsaufnahme max. 1,9 VA • 5 Sekunden Alarmverzögerung programmierbar. Bestimmungsgemäße Verwendung: Der bestimmungsgemäße Einsatz des Tagalarms TG 1E ist die Überwachung von Türen, insbesondere von Notausgangstüren auf den geschlossenen Zustand. Akustische und optische Alarmierung bei unberechtigtem Öffnungsversuch einer Fluchttür. Abschaltung der Überwachung durch Berechtigte. Technische Daten: <ul style="list-style-type: none"> • Spannungsversorgung: 230 V/AC / 50 Hz • Abmessungen B/H/T: 65 x 120 x 40 mm Türkontakte sind <u>nicht</u> im Lieferumfang enthalten; separat bestellen,	142,20
	IC-TG 1P 570 040-009	Tagalarmsicherung TG 1P wie vor, jedoch zum Anschluss an Fern-Bedien- und Anzeigetableau TBF 1-8. 12 V-Spannungsversorgung erfolgt über den Anschluss vom TBF 1-8. Verbindungsleitung zu jeder Tür IY(St)Y 2x2x0,6	142,20
	IC-TBF 1-8 570 040-020	Fern- Bedien- und Anzeigetableau TBF 1-8 Anzeige und Steuerung der überwachten Türen an zentraler Stelle. <ul style="list-style-type: none"> • eingebautes Netzteil 230 V • 8 Alarমেingänge zum Anschluss der Tagalarmgeräte • 8 abgesicherte Ausgänge 12 V / 30 mA zur Versorgung TG 1P • 8 LED rot mit Beschriftungsfeld • integrierter Neuwert-Signalgeber • 8 Alarmausgänge • Sammelausgang Alarm potentialfrei 24 V / 0,5 A belastbar • Gehäuse: Aluminium • Abmessungen B/H/T: 225 x 180 x 60 mm • optional: Türüberwachungszentralen bis 32 Türen 	319,30
	IC-TG2E A1 570 040-010	Tagalarmsicherung TG2E A1 Elektronisches Fluchttürüberwachungsgerät im Kunststoffgehäuse mit <ul style="list-style-type: none"> • integriertem Netzteil 230 V/AC • Alarmgeber 103 dB/A • Alarm-LED 5 mm, 3000 mcd • potentialfreier Relaiskontakt, Alarm ausgelöst • potentialfreier Relaiskontakt, Gerät unscharf • Bedienung über bauseitigen Profilhalbzylinder DIN 18252 • externer Eingang für Scharf-/ Unscharf-/ Rückstellen • Leistungsaufnahme max. 3 VA • Alarmverzögerung programmierbar 0 - 240 Sekunden • 2 Status-LED für Betrieb und unscharf • Abmessungen B/H/T: 80 x 150 x 55 mm • Lieferung ohne Profil-Halbzylinder und ohne Türkontakt 	201,90
	IC-TG3E uP 570 040-015	Tagalarmgerät TG3E uP wie vor, jedoch zu uP-Montage <ul style="list-style-type: none"> • Alarmgeber 80 dB • Abmessungen B/H/T: 207 x 105 x 55 mm • Putzüberstand: 9 mm • Gehäuse/Frontplatte Aluminium natur eloxiert 	381,10